iiyama

イーヤマDLPパーソナルプロジェクター

iiyama DLP Personal Projector

DPX110/DPS110

小型軽量、A5ファイルサイズ

わずか1.7kgで持ち運びに便利なA5ファイルサイズ。ノートパソコンとの組み合わせにより、社外でのプレゼンテーションやオフィス内の移動など、モバイル性を追求したコンパクト仕様。ブラックキャリングバックは標準で付属

メリハリのあるハイコントラスト設計

明暗をよりクリアに見せるコントラスト比600:1、1100ANSIルーメンで、より高輝度な画像表示が可能。

DLP™プロジェクター

XGA(1024×768)モデル
DPX110
オープン価格

SVGA(800×600)モデル
DPS110
オープン価格

ビジネスに、ホームにあらゆるシーンでこれからの新スタイル DLPプロジェクター新登場!

■製品仕様

型番			DPX110	DPS110
方式			単板DLP™方式	
主要部分仕様	DMD素子		0.7インチ×1枚	
	投影レンズ		マニュアル1.2倍ズームレンズ、F=2.6〜3.1	
	光源		120W　VIPランプ	
画面サイズ			30〜240インチ（投影距離1.0m〜8m）	
色再現性			フルカラー（1,677万色）	
アスペクト比			4:3 ／16:9	
明るさ			1100ANSIルーメン	
コントラスト比			600:1（TYP）	
フォーカス調整			投写レンズマニュアル調整	
装置チルト角			0〜10度（前後のアジャスターによる調整）	
走査周波数			水平 20〜88kHz、垂直 20〜100Hz	
表示可能解像度（RGB信号入力時）			XGA（1024×768ドット）	SVGA（800×600ドット）
			1280×1024ドット圧縮表示可能	
映像入出力	パソコン（アナログRGB入力）	信号方式	セパレート信号方式	
		映像信号	0.7Vpp／75Ω	
		同期信号	TTL（正／負）	
		入出力端子	D-subミニ15ピン×1ch	
	ビデオ	信号方式	NTSC／PAL／SECAM、Y/Pb/Pr	
		入力端子	RCAピン端子×1ch、S端子×1ch、D-subミニ15ピン×1ch（Y/Pb/Pr）	
音声入力端子			オーディオミニジャック×1ch	
音声出力			1W×1スピーカー内蔵	
使用温湿度範囲			温度:10〜40℃、湿度:10〜80%（結露無きこと）	
電源			AC100〜240V　50／60Hz	
消費電力			185W（MAX）	
ファンノイズ			36dB（TYP）	
外形寸法			220（W）×175（D）×52（H）mm　突起物は含まず	
質量			1.7Kg	
付属品			取扱説明書、リモコン、リモコン用電池、Audioケーブル、電源コード（220V、240V、110V）×3、VGAケーブル（D-subミニ15ピン）、HDTVケーブル（D-subミニ15ピン）、S-Videoケーブル、Videoケーブル、ブラックソフトキャリングケース	

■各部の名称

天面ボタン

側面入力端子

■投写距離と画面サイズ

■入力信号対応表

解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	備　考
640× 350	31.5	70.1	
640× 400	37.9	85.1	VESA
720× 400	31.5	70.0	
720× 400	37.9	85.1	VESA
640× 480	31.5	60.0	VESA
640× 480	37.9	72.8	VESA
640× 480	35.0	66.7	Macintosh
640× 480	43.3	85.0	VESA
800× 600	35.2	56.3	VESA
800× 600	37.9	60.3	VESA
800× 600	46.9	75.0	VESA
800× 600	48.1	72.2	VESA
800× 600	53.7	85.1	VESA
832× 624	49.7	74.5	Macintosh
1024× 768	48.4	60.0	VESA
1024× 768	56.5	70.1	VESA
1024× 768	60.0	75.0	VESA
1024× 768	68.7	85.0	VESA
1280×1024	64.0	60.0	VESA

■交換部品／オプション

携帯型ロールスクリーン（80型）

ELPSC08
標準価格 **70,000円**（税別）エプソン製
*他に60型があります。

掛図式スクリーン
MT-1212（1200×1200/1.7kg）14,000円（税別）
MT-1515（1500×1500/2.3kg）21,000円（税別）

プロジェクター台

TL
標準価格 **60,000円**（税別）

TL-W　補助テーブル付
標準価格 **78,000円**（税別）
内田洋行製

ランプユニット（交換用）

DPKLK11
標準価格 **49,800円**（税別）

※オプション製品は仕様・価格等、変更する場合がありますのでご了承ください。

イーヤマサポート　フリーダイヤル **0120-148-633**（携帯電話、PHS可）
TEL受付時間　平日 9:00〜20:00　土日　9:00〜17:00
（弊社休業日 8/14・15・16 12/31 1/1・2・3・4 を除く）
たとえ土曜日でも日曜日でも、困った時にはお電話ください。すぐにつながり、わかりやすくご説明します。

イーヤマ e-shop　ホームページ **http://www.iiyama-sales.com/**
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意してあります。
フリーダイヤル **0120-118-584**（携帯電話、PHS可）

⚠安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
	水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

※記載されている商品の内容・仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。※印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。※ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。
※ 価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。
■このカタログに記載の価格および仕様は、2002年4月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

株式会社 イーヤマ販売
東京本店　〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-21
TEL：03-3231-8401（代表）
大阪支店　TEL：06-6886-5421
新潟営業所　TEL：0255-23-9273
名古屋営業所　TEL：052-561-3110
福岡営業所　TEL：092-761-3488
テレセールス部　TEL：0255-21-5180
ホームページ　http://www.iiyama-sales.com/
株式会社イーヤマ　ホームページ　http://www.iiyama.co.jp/

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ

CE2002 04020A